

TRANSPORTKASSER AV TRE

Mange kunstnere lager transportkassene selv når de skal sende kunsten til utlandet. En del utstillingssteder og kunstnere har stående transportkasser som de bruker om og om igjen.

På grunn av økt spredning av meget skadelige insekter ble det fra 1. januar 2008 innført nye internasjonale regler for transport av trevirke over landegrensene. Regelen kalles ISPM 15.

Denne regelen får konsekvenser for oss som billedkunstnere. Til transportkasser kan det nå kun brukes varmebehandlet trevirke. Det vil si at finér og MDF kan brukes, men ikke helved trevirke, dersom dette ikke er varmebehandlet. Mattilsynet lokalt kan opplyse om hvor man kan henvende seg for å få allerede bygde kasser varmebehandlet. Noen av de større trevarehandlene selger spesielt varmebehandlet trevirke. Dersom dette brukes, er det viktig at kassen bygges slik at materialenes stempelside vender ut og at hver enkelt del er stemplet! Ulike kassefabrikker har mulighet til å stemple sine produkter selv.

Det er verd å merke seg at man ikke uten videre kan bruke sponplater. Sponplater kan inneholde elementer av bark og en del land har tatt forbud mot barkrester inn som en del av sine krav. Annet varmebehandlet trevirke må da også være uten bark. Noen land vil nå håndheve reglene så strengt at heller ikke blindrammer kan godtas dersom disse ikke har varmebehandlings-stempel. Forbudet vil selvsagt også ramme andre kunstverk laget av ikke-varmebehandlet trevirke (skulpturer, kunsthåndverk, installasjoner ...)

ISPM 15

Standarden ISPM 15 omfatter treemballasje som er fremstilt av både løv- og bartrevirke. Merk at tre i form av strø og støttematerialer er inkludert i definisjonen av treemballasje. Retningslinjene innebærer at tre som brukes til treemballasje skal ha gjennomgått en behandling som sikrer at eventuelle skadegjørere er drept, og at behandlingen dokumenteres ved merking av emballasjen. Per dato er gassing med metylbromid, etter en nærmere fastsatt prosedyre, eller varmebehandling av treet til en kjernetemperatur på 56°C i minimum 30 minutter, de to behandlingene som er godkjent etter standarden. Standarden setter ikke krav til bruk av avbarket eller barkfritt tre, men åpner for at de enkelte land kan innføre dette som tilleggskrav. Bearbeidet tre i form av f.eks. finér, kryssfinér og sponplater er unntatt fra reglene, og det samme er tre som er 6 mm og tynnere, samt treull, spon og sagflis.

[Mer info finner du hos Mattilsynet.](#)